

FORORD

Nærværende regulativ danner retsgrundlag for administratio-
nen af Kærgård Bæk.

Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende,
vedligeholdelse, samt vandløbsmyndighedens og lodsejeres
forpligtelser og rettigheder ved vandløbet, og er derfor af
stor betydning for såvel de afvandingsmæssige forhold som
miljøet i og ved vandløbet.

Som bilag til regulativet er lavet en redegørelse, der
nærmere beskriver baggrunden for og konsekvenserne af det
nye regulativ for Kærgård Bæk.

Der kan siden regulativets vedtagelse være forekommet
mindre ændringer eller tilføjelser. Forespørgsler herom,
samt øvrige spørgsmål vedrørende regulativet, kan rettes
til :

Struer Kommune
Teknisk Forvaltning
Østergade 21
7600 Struer

Tlf. 97 85 55 88

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGULATIVET

	SIDE	
0.0	ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I STRUER KOMMUNE	3
	0.1 Administrative bestemmelser	3
	0.2 Bredejerforhold	4
	0.3 Vedligeholdelse	6
	0.4 Tilsyn	7
	0.5 Revision	7
	0.6 Straffebestemmelser	7
	0.7 Ikrafttræden	8
1.0	GRUNDLAG FOR REGULATIVET	9
2.0	VANDLØBETS MÅLSÆTNING	9
3.0	BETEGNELSE AF VANDLØBET	9
4.0	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	10
	4.1 Afmærkning og stationering	10
	4.2 Dimensioner	10
	4.3 Kontrol af skikkelse	13
	4.4 Fixpunkter	13
5.0	BYGVÆRKER	14
	5.1 Broer og overkørsler	14
	14
6.0	SÆRLIGE BESTEMMELSER	15
	6.1 Vedligeholdelse	15
	6.2 Sejlads	15
	6.3 Tilsyn	15
	6.4 Revision	15
	6.5 Ikrafttræden	16

0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I STRUER KOMMUNE

"Almindelige bestemmelser" er bestemmelser, der generelt er gældende for alle kommunevandløb i Struer Kommune. Udover de almindelige bestemmelser findes "særlige bestemmelser", der gælder for de enkelte vandløb, se afsnit 6. Der gøres opmærksom på, at der i "særlige bestemmelser" kan forekomme supplerende som ændrede bestemmelser i forhold til de "almindelige bestemmelser".

0.1 Administrative bestemmelser

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler byrådet. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.
2. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af byrådet som reguleringssag.
3. Bygværker - som styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af vandløbet.

Eksisterende styrt kan ombygges til stryg for at forbedre passagemulighederne for fisk. Ombygningen må ikke give anledning til forringelser i afstrømningsforholdene op- og nedstrøms strygene. Ved reparationer kan styrtene ombygges til stryg.

Efter aftale med lodsejerne kan der udlægges sten og gydegrus i vandløbet for at forbedre de fysiske forhold. Arbejdet må ikke give anledning til forringelser af afstrømningsforholdene.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbslovens paragraf 27, stk. 4.

4. Ved alle styrt og stemmeværker skal der i henhold til ferskvandsfiskerilovens paragraf 20 være anbragt ålepasser i den til enhver tid lovpligtige periode. Ved private stemmeværker o.l. kan vandløbsmyndigheden pålægge ejeren at etablere og vedligeholde fiskepassage i henhold til ferskvandsfiskerilovens § 19.

5. Skyggegivende træer og buske langs vandløbene der befinder sig indenfor en 2 m bred bræmme regnet fra vandløbets øvre kant må ikke fjernes uden byrådets godkendelse. Disse træer og buske skal så vidt muligt bevares af hensyn til deres grødebegrænsende virkning. For at begrænse grødevæksten yderligere kan byrådet efter aftale med lodsejerne foretage beplantning.

0.2 Bredejerforhold

1. På 2,0 m brede bræmmer langs vandløbenes øverste kant må der ikke foretages jordbehandling, beplantninger, terrænændringer, dyrkes, anbringes hegn eller foretages andet, jf. paragraf 69 i vandløbsloven.
2. Ejere og brugerne af de ejendomme, som grænser op til vandløbene, har pligt til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af materialer og maskiner. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke bredere end 8 m regnet fra vandløbets øvre kant.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må fremtidig ikke anbringes nærmere end 8 m fra vandløbenes øvre kant uden byrådets tilladelse. For rørlagte strækninger dog ikke nærmere end 2 m fra rørledningernes midte. Ovennævnte foranstaltninger kan evt. kræve godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 16.

3. Arealer, som grænser op til vandløbene, må ikke uden byrådets tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 2 m fra vandløbenes øvre kant.

Af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet har ejerne pligt til at fjerne hegn langs vandløbene jf. pkt. 2 og pkt. 3 første afsnit. Dette skal ske senest 2 uger efter, at det er meddelt fra kommune.

4. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbene, eller foranledige at vandstanden i vandløbene forandres eller vandets frie løb hindres. Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, må kun finde sted efter byrådets bestemmelser.

Broer, spange, stemmeværker, overkørsler og lignende må ikke ændres uden byrådets tilladelse. Registrerede ikke godkendte bygværker skal søges godkendt, senest i forbindelse med ombygning eller reovering.

5. Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænpulevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene.

Ved trykspuling af dræn skal det okkerholdige vand enten samles op, og okkeren bundfældes, inden det rensede vand ledes ud, eller skyllevandet pumpes op og spredes på markerne, mens spulingen foregår.

6. Ved rensning af rørlagte strækninger, må sedimentet ikke sendes videre til det åbne vandløb, men skal opsamles i brønde eller i udløbet til det åbne vandløb.
7. Sand, slam og grøde, der ophobes ved stemmeværker og andre bygværker, opsamles af ejeren og må ikke videreføres.
8. Lodsejerne langs vandløbene kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Byrådet kan give tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder jf. vandløbslovens § 29.

Andet vandindtag må ikke finde sted uden tilladelse efter vandforsyningsloven.
Ansøgning herom indgives til amtsrådet.

9. For at lette vandløbenes vedligeholdelse forsynes tilløb, der nyanlægges eller reguleres, med 5 m brede overkørsler ved udløbet.
10. Vandløbenes afmærkning med kantpæle/skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette bekostes retableringen af den ansvarlige.
11. Beskadiges vandløbene, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan byrådet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af en fastsat frist, kan byrådet foretage det fornødne på den forpligtedes regning, fj. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan byrådet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

12. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes, således at de ikke gør skade på vandløbenes skrån timer. Udløbene skal enten placeres over en nærmere angiven drændybde (se "særlige bestemmelser") eller i en højde på mindst 20 cm over den regulativmæssige bund. Drænu døb må ikke placeres nærmere end 20 m nedstrøms styrt.
13. Anlæg af broer, overkørsler eller lignende og nedlægning af rørledninger, kabler m.v. i vandløbene kræver byrådets godkendelse.
14. I forbindelse med vedligeholdelse af og tilsyn med vandløbet har vandløbsmyndigheden ret til færdsel på de til vandløbet førende adgangsveje.
15. Henvendelse vedrørende vandløbene rettes til kommunens tekniske forvaltning, telefon 97 85 55 88.

0.3 Vedligeholdelse

1. Byrådet afgør, om vandløbenes vedligeholdelse skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Teknisk forvaltning sørger for vedligeholdelse af kommunevandløbene på byrådets vegne.
3. Vandløbene skal vedligeholdes, således at den fastsatte skikkelse og/eller vandføringsevne ikke ændres. Det fremgår af det enkelte regulativ, om der er tale om skikkelse eller vandføringsevne.
4. De enkelte vandløb skal vedligeholdes således, at den fysiske tilstand er i overensstemmelse med vandløbets målsætning.
5. Den afskårne, frit drivende grøde i vandløbet samles op.
6. Vegetationen langs vandløbene vil kun blive beskåret 1 gang om året (mest om efteråret) og kun i det omfang den hæmmer vandets frie løb. Vedligeholdelsen skal derudover tage hensyn til bevarelsen af et varieret plante- og dyreliv.

7. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jf. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af det enkelte vandløb. Hvor der foretages maskinelle grødeskæringer flere gange årligt, kan disse foretages fra samme side af vandløbene et år ad gangen.
8. Fyld, der fremkommer ved vandløbenes vedligeholdelse, skal enten fjernes eller spredes i et op til 10 cm tykt lag inden 1. maj af ejere eller brugere af de tilstødende jorde.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan byrådet efter 2 ugers skriftlig varsel lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.
9. Findes forholdene ved vandløbene utilfredsstillende, herunder vedligeholdelsestilstanden, kan der rettes henvendelse herom til byrådet.
10. Sker der erosion til væsentlig skade for vandløbene kan Teknisk forvaltning foretage skråningssikring.

0.4 Tilsyn

1. Tilsynet med vandløbene føres af vandløbsmyndigheden, Struer kommune, og udøves af Teknisk forvaltning.

Særlige bestemmelser om tilsyn med det enkelte vandløb fremgår af regulativets afsnit herom.

2. Lodsejere, organisationer eller andre, der ønsker at deltage i et syn, kan træffe aftale herom med Teknisk forvaltning.

0.5 Revision

"Almindelige bestemmelser" revideres efter behov.

0.6 Straffebestemmelser

Overtrædelse af de "almindelige" og "særlige" bestemmelser i Struer kommunes vandløbsregulativer straffes med bøde, jf. lovens § 85.

0.7 Ikrafttræden

De "almindelige bestemmelser" har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 8-8 1995 til den 3-10 1995, og er vedtaget af byrådet den 4-12 1995.

Bestemmelserne træder i kraft fra datoen for deres offentliggørelse.

1.0 GRUNDLAG FOR REGULATIVET

Kærgård Bæk er i henhold til ældre regulativer og ny byrådsbeslutning vedrørende opklassificering af private strækninger i 1995 optaget som kommunevandløb i Struer Kommune. Vandløbet administreres af Struer Kommune.

Nærværende regulativ omfatter det forhenværende kommunevandløb nr. 12 - samt private strækninger af Kærgård Bæk.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af :

Ældre regulativer for "Kærgård Bæk", stadfæstet af Ringkjøbing Amtsråd 3. marts 1978.

Opmåling af hovedløb og tilløb i marts-april 1995.

Redegørelse for regulativets grundlag optaget som bilag til nærværende regulativ.

Vandløbsloven der trådte i kraft 1983.

Ringkjøbing Amtskommunes Regionplan 1993.

2.0 VANDLØBETS MÅLSÆTNING

I henhold til Ringkjøbing Amtskommunes Regionplan fra 1993 har vandløbet følgende målsætning :

Fra st.	0 - st. 1985	:	B ₁ - Gyde- og/eller yngel opvækstområde for laksefisk
---------	--------------	---	---

3.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Bækken har sit udspring i rørledning på sydsiden af kommunevejen Kærgårdmark ca. 300 m Ø for jernbanen. Herfra strømmer bækken mod NØ og N til udmundingen i Hummelose Å ca. 200 m N for Hjerm Gårde.

Vandløbets beliggenhed fremgår af oversigtskort på regulativets forside i 1:25.000 og detailkort i 1:10.000 i regulativet.

Regulativet omfatter :

Kærgård Bæk på i alt 1985 m :
Heraf er 228 m rørlagt og 1757 m åbent vandløb.

4.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

4.1 Afmærkning og stationering

Kærgård Bæk er stationeret fra udløbet (st. 0) og i opstrøms retning. Stationeringen svarer til afstanden fra udløbet målt i hele meter.

Derudover er der ikke foretaget særskilt afmærkning af vandløbet.

Begyndelsepunktet (st. 0) for Kærgård Bæk har UTM-koordinaterne 32 VMH 789552 og bakkens øverste ende (st. 1985) har UTM-koordinaterne 32 VMH 785539.

4.2 Dimensioner

Byrådet har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbets dynamiske skikkelse, således at vandføringsevnen svarende til den fastsatte skikkelse ikke forringes.

Der er dog ikke fastsat regulativmæssige bunddybder for de førhen private strækninger fra st. 0 til st. 667 og fra st. 1717 til st. 1985. Her vedligeholdes bækken udelukkende efter en fastsat bundbredde.

Vandløbets sider må på åbne strækninger udvikle sig naturligt. Det vil sige at der ikke er fastsat bestemmelser for brinkens anlæg. Den naturlige udvikling omfatter dog ikke større brinkerrosioner eller opståen af en i afvandingsmæssig sammenhæng uheldig tværprofil.

Vandløbets regulativmæssige dimensioner er angivet i følgende skema :

STATIONERING m	REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER				BEMÆRKNINGER	BUND/UDLØBSKOTER i m DNN
	BUNDKOTE m DNN	BUNDBREDDE m	FALD o/oo	RØR Ø m		
0		x	x	x	Rørl., udl. Hummelrose Å	19,20
12					Grusvej, priv. tilkørsel	
15						
16				1,0	Kongsgårdvej	
26						
27				x	Rørledning, indløb	
28					Dræn v.s.	19,52
32					Dræn v.s.	19,61
35					Dræn v.s.	19,57
57			natur-	0,9	Rørbro, engpassage	19,51
60			ligt			19,57
108					Dræn h.s.	19,83
200					Tværprofil	20,42
217				1,0	Rørbro, engpassage	20,16
221						20,22
344		0,6			Naturligt stenstryg	21,56
350						22,17
400					Tværprofil	22,66
600					Tværprofil	24,79
664					Vandingssted	
667	25,61		x		Bundkote	25,60
767	25,81				Luftledning	
800					Tværprofil	25,89
874			2,2	0,8	Rørbro, markpassage	26,07
877						26,11
880	26,10				Rørudløb, tilløb v.s.	26,11
916					Dræn h.s.	26,36
958					Rørudløb h.s.	26,25
1000		x	x		Tværprofil	26,30

STATIONERING m	REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER				BEMÆRKNINGER	BUND/UDLØBSKOTER i m DNN
	BUNDKOTE m DNN	BUNDBREDDE m	FALD o/oo	RØR Ø m		
1000		x 0,6	x		Tværprofil	26,30
1051	26,47	x		x 0,55	Rørledning, udløb	26,43
1252	26,87		2,2	x	Rørledning, indløb	26,71
1270					Dræn v.s.	26,87
1306					Overløb andedam v.s.	27,12
1367	27,12		x		Regulativpunkt	
1400			5,5		Tværprofil	26,88
1467	27,67	0,5	x		Regulativpunkt	
1600					Tværprofil	27,98
1717	29,42		7,0 x		Rørudløb, tilløb h.s.	29,19
1800					Tværprofil	29,07
1879			natur-		Dræn h.s.	29,92
1887			lig		Dræn v.s.	31,41
1888					Dræn v.s.	30,62
1974		x	x	0,6	Rørbro Kærgård Mark	30,26
1985					SLUT	

4.3 Kontrol af skikkelse

Kontrol af skikkelse udføres i den grødefri periode:
01. januar - 30. april.

Mindst 1 gang hvert 10. år måles tværprofil i st. 0
og for hver 200 m i hele Kærgård Bæks åbne forløb.
Vandløbets dimensioner optegnes i forhold til DNN.

Herudover kan vandløbet opmåles efter behov.

4.4 Fixpunkter

Dimensionerne i foranstående skema er fastlagt på
baggrund af en opmåling i marts-april 1995, hvor ud-
gangspunktet har været følgende fixpunkter :

<u>GI-fixpunkt</u>	<u>Kote m (DNN)</u>	<u>Beskrivelse</u>
122-08-9045	17,99	Bolt. Kongsgårdvej 3. Hus. Matr.nr. 3 ah SV. gavl. 1,31 m fra SØ hjør- ne, 0,15 m over sokkel, 0,50 m over terræn.
Lokalt fixp.	33,72	Sokkelkant. Ejd. Kærgård. Stuehus. NØ hjørne.

5.0 BYGVÆRKER

5.1 Broer og overkørsler

STA- TION m	BESKRIVEL- SE	VANDSLUG RØRDIA. cm	EJERFORHOLD	BEMÆRKNINGER
12 15	Rørbro	100	Privat	Grusvej, tilkørsel
16 26	Rørbro	100	Struer Kommune	Kongsgårdvej
57 60	Rørbro	90	Privat	Engpassage
217 221	Rørbro	100	Privat	Engpassage
874 874	Rørbro	80	Privat	Markpassage
1974 1985	Rørbro	60	Struer Kommune	Kærgård Mark

6.0 SÆRLIGE BESTEMMELSER

Udover de "Almindelige bestemmelser" i afsnit 0 gælder følgende bestemmelser for Kærgård Bæk.

6.1 Vedligeholdelse

Byrådet har med udgangspunkt i amstkommunens regionplan besluttet, at vedligeholdelsen af de åbne vandløbsstrækninger skal udføres således, at de fysiske forhold er i overensstemmelse med målsætningen som fremgår af 2.0.

Byrådet har besluttet at vedligeholdelsen skal ske efter følgende principper :

Vedligeholdelse af den B₁ målsatte strækning fra st. 0 - st. 1985 (Kærgårdmark).

1. Der skæres grøde efter behov i perioden 01. september - 15. oktober, hvilket skønnes at være 1 gang årligt.
2. Grødeskæringen skal udføres manuelt.
3. Grøden skæres kun i en bredde svarende til vandløbets regulativmæssige bundbredde, så der fremstår en bugtet grødefri strømrende med grødebrømmer langs vandløbssiderne, og en naturlig bund med gydebanks, høller og stryg.
4. Bundoprensning og kantafretning iværksættes kun lokalt og efter behov, når aflejret sand og slam eller erosion af siderne giver anledning til uacceptable afvandingsforhold eller er til gene for fiskenes gydning. Arbejdet udføres manuelt med strømmen.

Grusbanks, sten og eksisterende fiskeskjul må ikke fjernes og aflejringerne må kun afgraves ned til fast bund og indenfor de regulativmæssige dimensioner.

5. Rørlagte strækninger ren- og vedligeholdes normalt kun, når tilsynet finder det påkrævet.

6.2 Sejlads

Sejlads er ikke tilladt på Kærgård Bæk.

6.3 Tilsyn

Kommunen syner vandløbet mindst 1 gang årligt.

6.4 Revision

Revision af dette regulativ med undtagelse af "Almindelige bestemmelser" skal være påbegyndt senest 01. januar 2005.

6.5 Ikrafttræden

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 2. august 1995 til den 3. oktober 1995.

Regulativet er vedtaget af byrådet den 4. december 1995, og træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Henvendelse vedrørende vandløbet rettes til Struer kommunes tekniske forvaltning, telefon 97 85 55 88.