



# Struer kommune

## Falsig Skelgrøft, Regulativ

Falsig Skelgrøft nr. 6.2

## FORORD

Nærværende regulativ danner retsgrundlag for administrationen af Falsig Skelgrøft.

Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende, vedligeholdelse, samt vandløbsmyndighedens og lodsejeres forpligtelser og rettigheder ved vandløbet, og er derfor af stor betydning for såvel de afvandingsmæssige forhold som miljøet i og ved vandløbet.

Som bilag til regulativet er lavet en redegørelse, der nærmere beskriver baggrunden for og konsekvenserne af det nye regulativ for Falsig Skelgrøft.

Der kan siden regulativets vedtagelse være forekommet mindre ændringer eller tilføjelser. Forespørgsler herom, samt øvrige spørgsmål vedrørende regulativet, kan rettes til :

Struer Kommune  
Teknisk Forvaltning  
Østergade 21  
7600 Struer

Tlf. 97 85 55 88

## INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGULATIVET

	SIDE
0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I STRUER KOMMUNE	3
0.1 Administrative bestemmelser . . . . .	3
0.2 Bredejerforhold . . . . .	4
0.3 Vedligeholdelse . . . . .	6
0.4 Tilsyn . . . . .	7
0.5 Revision . . . . .	7
0.6 Straffebestemmelser . . . . .	7
0.7 Ikrafttræden . . . . .	8
1.0 GRUNDLAG FOR REGULATIVET . . . . .	9
2.0 VANDLØBETS MÅLSÆTNING . . . . .	9
3.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET . . . . .	9
4.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER . . . . .	10
4.1 Afmærkning og stationering . . . . .	10
4.2 Dimensioner . . . . .	10
4.3 Kontrol og skikkelse . . . . .	12
4.4 Fixpunkter . . . . .	12
5.0 BYGVÆRKER . . . . .	12
5.1 Broer og overkørsler . . . . .	12
5.2 Andre bygværker . . . . .	12
6.0 SÆRLIGE BESTEMMELSER . . . . .	13
6.1 Vedligeholdelse . . . . .	13
6.2 Sejlads . . . . .	13
6.3 Tilsyn . . . . .	14
6.4 Revision . . . . .	14
6.5 Ikrafttræden . . . . .	14

## 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I STRUER KOMMUNE

"Almindelige bestemmelser" er bestemmelser, der generelt er gældende for alle kommunevandløb i Struer Kommune. Udover de almindelige bestemmelser findes "særlige bestemmelser", der gælder for de enkelte vandløb, se afsnit 6. Der gøres opmærksom på, at der i "særlige bestemmelser" kan forekomme supplerende som ændrede bestemmelser i forhold til de "almindelige bestemmelser".

### 0.1 Administrative bestemmelser

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler byrådet. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.
2. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af byrådet som reguleringssag.
3. Bygværker - som styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af vandløbet.

Eksisterende styrt kan ombygges til stryg for at forbedre passagemulighederne for fisk. Ombygningen må ikke give anledning til forringelser i afstrømningsforholdene op- og nedstrøms strygene. Ved reparationer kan styrtene ombygges til stryg.

Efter aftale med lodsejerne kan der udlægges sten og gydegrus i vandløbet for at forbedre de fysiske forhold. Arbejdet må ikke give anledning til forringelser af afstrømningsforholdene.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbslovens paragraf 27, stk. 4.

4. Ved alle styrt og stemmeværker skal der i henhold til ferskvandsfiskerilovens paragraf 20 være anbragt ålepasser i den til enhver tid lovpligtige periode. Ved private stemmeværker o.l. kan vandløbsmyndigheden pålægge ejeren at etablere og vedligeholde fiskepassage i henhold til ferskvandsfiskerilovens § 19.

5. Skyggegivende træer og buske langs vandløbene der befinder sig indenfor en 2 m bred bræmme regnet fra vandløbets øvre kant må ikke fjernes uden byrådets godkendelse. Disse træer og buske skal så vidt muligt bevares af hensyn til deres grødebegrænsende virkning. For at begrænse grødevæksten yderligere kan byrådet efter aftale med lodsejerne foretage beplantning.

## 0.2 Bredejerforhold :

1. På 2,0 m brede bræmmer langs vandløbenes øverste kant må der ikke uden byrådets tilladelse foretages jordbehandling, beplantninger, terrændringer, dyrkes, anbringes hegn eller foretages andet, jf. paragraf 69 i vandløbsloven.
2. Ejere og brugerne af de ejendomme, som grænser op til vandløbene, har pligt til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af materialer og maskiner. Arbejdsbåltet bliver normalt ikke bredere end 8 m regnet fra vandløbets øvre kant.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må fremtidig ikke anbringes nærmere end 8 m fra vandløbenes øvre kant uden byrådets tilladelse. For rørlagte strækninger dog ikke nærmere end 2 m fra rørledningernes midte. Ovennævnte foranstaltninger kræver endvidere godkendelse efter naturbeskyttelsesloven.

3. Arealer, som grænser op til vandløbene, må ikke uden byrådets tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 2 m fra vandløbenes øvre kant.

Af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet har ejerne pligt til at fjerne hegn langs med vandløbene jf. pkt. 2 og pkt. 3 første afsnit. Dette skal ske senest 2 uger efter, at det er meddelt fra kommune.

4. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbene, eller foranledige at vandstanden i vandløbene forandres eller vandets frie løb hindres. Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, må kun finde sted efter byrådets bestemmelser.

Broer, spange, stemmeværker, overkørsler og lignende må ikke ændres uden byrådets tilladelse. Registrerede ikke godkendte bygværker skal søges godkendt, senest i forbindelse med ombygning eller reovering.

Uden byrådets tilladelse må der ikke foretages foranstaltninger, hvorved vandløbenes tilstand kommer i strid med bestemmelserne i det enkelte regulativ eller vandløbsloven.

5. Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænspelevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene.

Ved trykspuling af dræn skal det okkerholdige vand enten samles op, og okkeren bundfældes, inden det rensede vand ledes ud, eller skyllevandet pumpes op og spredes på markerne, mens spulingen foregår.

6. Ved rensning af rørlagte strækninger, må sedimentet ikke sendes videre til det åbne vandløb, men skal opsamles i brønde eller i udløbet til det åbne vandløb.
7. Sand, slam og grøde, der ophobes ved stemmeværker og andre bygværker, opsamles af ejeren og må ikke videreføres.
8. Lodsejerne langs vandløbene kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Byrådet kan give tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Andet vandindtag må ikke finde sted uden tilladelse efter vandforsyningsloven. Ansøgning herom indgives til amtsrådet.
9. For at lette vandløbenes vedligeholdelse forsynes tilløb, der nyanlægges eller reguleres, med 5 m brede overkørsler ved udløbet.
10. Vandløbenes afmærkning med kantpæle/skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette bekostes retableringen af den ansvarlige.
11. Beskadiges vandløbene, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan byrådet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af en fastsat frist, kan byrådet foretage det fornødne på den forpligtedes regning, fj. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan byrådet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

12. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes, således at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger. Udløbene skal enten placeres over en nærmere angiven drændybde (se "særlige bestemmelser") eller i en højde på mindst 20 cm over den regulativmæssige bund. Drænudløb må ikke placeres nærmere end 20 m nedstrøms styrt.
13. Anlæg af broer, overkørsler eller lignende og nedlægning af rørledninger, kabler m.v. i vandløbene kræver byrådets godkendelse.
14. I forbindelse med vedligeholdelse af og tilsyn med vandløbet har vandløbsmyndigheden ret til færdsel på de til vandløbet førende adgangsveje.
15. Henvendelse vedrørende vandløbene rettes til kommunens tekniske forvaltning, telefon 97 85 55 88.

### 0.3 Vedligeholdelse

1. Byrådet afgør, om vandløbenes vedligeholdelse skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Teknisk forvaltning sørger for vedligeholdelse af kommunevandløbene på byrådets vegne.
3. Vandløbene skal vedligeholdes, således at den fastsatte skikkelse og/eller vandføringsevne ikke ændres. Det fremgår af det enkelte regulativ, om der er tale om skikkelse eller vandføringsevne.
4. De enkelte vandløb skal vedligeholdes således, at den fysiske tilstand er i overensstemmelse med vandløbets målsætning.
5. Den afskårne, frit drivende grøde i vandløbet samles op.
6. Vegetationen langs vandløbene vil kun blive beskåret 1 gang om året (mest om efteråret) og kun i det omfang den hæmmer vandets frie løb. Vedligeholdelsen skal derudover tage hensyn til bevarelsen af et varieret plante- og dyreliv.

7. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jf. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af det enkelte vandløb. Hvor der foretages maskinelle grødeskæringer flere gange årligt, kan disse foretages fra samme side af vandløbene et år ad gangen.
8. Fyld, der fremkommer ved vandløbenes vedligeholdelse, skal enten fjernes eller spredes i et op til 10 cm tykt lag inden 1. maj af ejere eller brugere af de tilstødende jorde.  
  
Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan byrådet efter 2 ugers skriftlig varsel lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.
9. Findes forholdene ved vandløbene utilfredsstillende, herunder vedligeholdelsestilstanden, kan der rettes henvendelse herom til byrådet.
10. Sker der erosion til væsentlig skade for vandløbene kan Teknisk forvaltning foretage skråningssikring.

#### 0.4 Tilsyn

1. Tilsynet med vandløbene føres af vandløbsmyndigheden, Struer kommune, og udøves af Teknisk forvaltning.

Særlige bestemmelser om tilsyn med det enkelte vandløb fremgår af regulativets afsnit herom.

2. Lodsejere, organisationer eller andre, der ønsker at deltage i et syn, kan træffe aftale herom med Teknisk forvaltning.

#### 0.5 Revision

"Almindelige bestemmelser" revideres efter behov.

#### 0.6 Straffebestemmelser

Overtrædelse af de "almindelige" og "særlige" bestemmelser i Struer kommunes vandløbsregulativer straffes med bøde, jf. lovens § 85.



## 0.7 Ikrafttræden

De "almindelige bestemmelser" har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 22/2 1995 til den 19/4 1995, og er vedtaget af byrådet den 31/7 1995.

Bestemmelserne træder i kraft fra datoen for deres offentliggørelse.

## 1.0 GRUNDLAG FOR REGULATIVET

Falsig Skelgrøft er i henhold til ældre regulativ optaget som kommunevandløb i Struer og Holstebro Kommune, og administreres af Struer Kommune.

Nærværende regulativ omfatter det forhenværende kommunevandløb nr. 21 - Falsig Skelgrøft.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af :

Eldre regulativ stadfæstet af Ringkjøbing Amtsråd 3. marts 1978.

Opmåling af Falsig Skelgrøft i maj 1994.

Redegørelse for regulativets grundlag optaget som bilag til nærværende regulativ.

Vandløbsloven der trådte i kraft 1983.

Ringkjøbing Amtskommunes Regionplan 1993.

## 2.0 VANDLØBETS MÅLSÆTNING

I henhold til Ringkjøbing Amtskommunes Regionplan fra 1993 er vandløbet ikke målsat.

## 3.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Grøften har sit udspring i et rørudløb ca. 300 m SV for gården Stavnstrup. Herfra strømmer bækken mod SV og V til udmundingen i amtsvandløbet Damhus Å ca. 300 m SØ for vejbroen over Damhus Å ved Ør. Fiskbæk.

Vandløbets beliggenhed fremgår af oversigtskort på regulativets forside i 1:25.000 og detailkort i 1:10.000 i regulativet.

**Regulativet omfatter :**

Falsig Skelgrøft på i alt 1632 m. Udover rørbroer for markpassager findes ingen rørlægninger.

## 4.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

### 4.1 Afmærkning og stationering :

Falsig Skelgrøft er stationeret fra udløbet i Damhus Å (st. 0) og i opstrøms retning. Stationeringen svarer til afstanden fra udløbet målt i hele meter.

Derudover er der ikke foretaget særskilt afmærkning af vandløbet.

Begyndelsespunktet (st. 0) for Falsig Skelgrøft har UTM-koordinaterne 32 VMH 650496.

Grøftens øverste ende (st. 1632) har UTM-koordinaterne 32 VMH 664500.

### 4.2 Dimensioner

Byrådet har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbets dynamiske skikkelse, således at vandføringsevnen svarende til den fastsatte skikkelse ikke forringes.

Vandløbets sider må udvikle sig naturligt. Det vil sige at der ikke er fastsat bestemmelser for brinkens anlæg. Den naturlige udvikling omfatter dog ikke større brinkerosioner eller opståen af en i afvandingsmæssig sammenhæng uheldig tværprofil.

Vandløbets regulativmæssige dimensioner er angivet i følgende skema :

STATIONERING m	REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER				BEMÆRKNINGER	BUND/UDLØBSKOTER i m DNN	
	BUNDKOTE m DNN	BUNDBREDDE m	FALD o/oo	RØR Ø m			
0	11,90	x	x	0,6	Udløb Damhus Å, Rørbro	11,81	
5		x			Markpassage	11,89	
52	12,05	0,6	1,2	0,6	Grøft h.s.	12,32	
128			x		Tilløb h.s.	12,09	
131		x			0,6	Rørbro, markpassage	12,00
134		x					12,03
200				Tvæprofil	12,09		
400	12,55	0,6	1,1	0,6	Tvæprofil	12,29	
584					Grøft h.s.	13,25	
600			x		Tvæprofil	12,40	
676					Struer Kommune, slut		
794		x	1,0		0,6	Rørbro, markpassage	12,49
798	x				12,54		
800				Tvæprofil	12,57		
993	12,94	0,6	x		HK-pæl. Struer Kommune, start		
1000				Tvæprofil	12,81		
1200				Tvæprofil	12,94		
1332				Grøft h.s.	14,40		
1400			0,8	Tvæprofil	13,20		
1496				Vandstandsmåler	13,38		
1505				Bundsvelle	13,30		
1506	13,35	x	x	Rørudløb h.s.	13,25		
1507	13,95		x	Profilindsnævring			
1600		0,4	2,0	Tvæprofil	14,22		
1632				Rørudløb h.s.	14,33		
1632	14,20	x	x	Slut	14,29		

#### 4.3 Kontrol af skikkelse :

Kontrol af skikkelse udføres i den grødefri periode:  
01. januar - 30. april.

Mindst 1 gang hvert 10. år måles tværprofil i st. 0  
og for hver 200 m i hele Falsig Skelgrøfts åbne  
forløb.

Vandløbets dimensioner optegnes i forhold til DNN.

Herudover kan vandløbet opmåles efter behov.

#### 4.4 Fixpunkter :

Dimensionerne i foranstående skema er fastlagt på  
baggrund af en opmåling i maj 1994, hvor udgangs-  
punktet har været følgende fixpunkt :

<u>GI-fixpunkt</u>	<u>Kote m (DNN)</u>	<u>Beskrivelse</u>
1) 122-03-9018	13,38	Vejen Sivekjær-Bur Bro over Damhus Å. V. side, N. landfæste, 0,65 m under vejbanen. N længe, Ø gavl.

### 5.0 BYGVÆRKER

#### 5.1 Broer og overkørsler

STA- TION m	BESKRI- VELSE	VANDSLUG RØRDIA. cm	EJERFORHOLD	BEMÆRKNINGER
0 5	Rørbro	Ø 60	Privat	Markpassage
131 134	Rørbro	Ø 60	Privat	Markpassage
794 798	Rørbro	Ø 60	Privat	Markpassage

#### 5.2 Andre bygværker

Der findes ingen styrt og stemmeværker i Falsig  
Skelgrøft.

## 6. SÆRLIGE BESTEMMELSER

Udover de "Almindelige bestemmelser" i afsnit 0 gælder følgende bestemmelser særlig for Falsig Skelgrøft.

### 6.1. VEDLIGEHOJDELSE

Byrådet har besluttet at vedligeholdelsen af Falsig Skelgrøft skal have udgangspunkt i amstkommunens regionplan.

Grøften er ikke målsat.

Byrådet har besluttet at vedligeholdelsen skal ske på baggrund af vandløbets modificerede skikkelse efter følgende principper.

**Vedligeholdelse fra st. 0 - st. 1626 (bækkens øvre ende ) :**

1. Der skæres grøde 1 gang årlig i hele vandløbets forløb. Derudover kan vandløbsmyndigheden efter eget skøn lade foretage nødvendig grødeskæring i hele vandløbets forløb eller kun på delstrækninger, uanset årstid.
2. Grødeskæringen kan udføres manuelt og/eller maskinelt.
3. Grøden skæres kun i en bredde svarende til vandløbets regulativmæssige bundbredde og der kan levnes grødebrammer langs bækkens sider.
4. Bundoprensning kan iværksættes i regulativmæssig bundbredde, når bunden i gennemsnit er mere end 10 cm over regulativmæssig bund. Der kan oprenses til fast bund dog højst til 10 cm under regulativmæssig bund. Bundoprensning kan udføres med gravemaskine.

### 6.2 Sejlads

Sejlads er ikke tilladt på Falsig Skelgrøft.

**6.3 Tilsyn**

Kommunen syner vandløbene mindst 1 gang årligt.

**6.4 Revision**

Revision af dette regulativ med undtagelse af "Almindelige bestemmelser" skal være påbegyndt senest 01. januar 2004.

**6.5 Ikrafttræden**

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 28/2 1995 til den 19/4 1995.

Regulativet er vedtaget af byrådet den 31/7 1995, og træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Henvendelse vedrørende vandløbet rettes til Struer Kommunes Tekniske Forvaltning, telefon 97 85 55 88.