



Vedligeholdelse

Af

Henrik Steinecke Nielsen

Kyst-havneviden

Vedligeholdelse høfder

- Tjek for overholdelse af dimensioner, sætninger evt. tilførsel af ekstra sten over tid
- Lave reparationer f.eks efter kraftig storm



Digets vedligeholdelse

- Central i forhold til digets funktion.
- Græslaget skal være tæt og velholdt, uden bare pletter, og direkte "forbundet" til resten af konstruktionen. Dette sker ved hjælp af kohæsiionskræfterne i lermaterialet og græsplanternes rodnet.



Konkret vedligeholdelse, vedtægternes afsnit 3 og 6

- Dimensioner bibeholdes (tjek for sætninger)
- Bekæmpelse af buske og træer
- Slåning eller afgræsning, da et tæt græsdække er afgørende for digestyrken (anbefalet mindst 3 gange i løbet af sæsonen)
- Bekæmpelse af tidsler, roser m.v.
- Bekæmpelse af muldvarpe, ræve og andre dyr, der giver huller i græslæget jf. gældende bestemmelser om bekæmpelse.
- Reparation af skader



Krav i forhold til at opretholde god digekonstruktion

Vedtægter

§ 11. Færdsel på digerne er forbudt, bortset fra de fast etablerede overgange. Både, faste konstruktioner som bænke samt beplantning er forbudt på digerne. Der må ikke anbringes noget på diget, som hindrer eller vanskeliggør, at græsset på digerne klippes med motoriseret plæneklipper.

