



Struer kommune

Gimsing-Vejrum Skelgrøft, Regulativ

Gimsing-Vejrum Skelgrøft nr. 4.3

FORORD

Nærværende regulativ danner retsgrundlag for administrationen af Gimsing-Vejrum Skelgrøft.

Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende, vedligeholdelse, samt vandløbsmyndighedens og lodsejeres forpligtelser og rettigheder ved vandløbet, og er derfor af stor betydning for såvel de afvandingsmæssige forhold som miljøet i og ved vandløbet.

Som bilag til regulativet er lavet en redegørelse, der nærmere beskriver baggrunden for og konsekvenserne af det nye regulativ for Gimsing-Vejrum Skelgrøft.

Der kan siden regulativets vedtagelse være forekommet mindre ændringer eller tilføjelser. Forespørgsler herom, samt øvrige spørgsmål vedrørende regulativet, kan rettes til :

Struer Kommune
Teknisk Forvaltning
Østergade 21
7600 Struer

Tlf. 97 85 55 88

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGULATIVET

0.0	ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I STRUER KOMMUNE	3
	0.1 Administrative bestemmelser	3
	0.2 Bredejerforhold :	4
	0.3 Vedligeholdelse	6
	0.4 Tilsyn	7
	0.5 Revision	7
	0.6 Straffebestemmelser	7
	0.7 Ikrafttræden	8
1.0	GRUNDLAG FOR REGULATIVET	9
2.0	VANDLØBETS MÅLSÆTNING	9
3.0	BETEGNELSE AF VANDLØBET	9
4.0	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	10
	4.1 Afmærkning og stationering	10
	4.2 Dimensioner	10
	4.3 Kontrol af skikkelse :	12
	4.4 Fixpunkter :	12
5.0	BYGVÆRKER	13
	5.1 Broer og overkørsler	13
	5.2 ANDRE BYGVÆRKER	13
6.0	SÆRLIGE BESTEMMELSER	14
	6.1 Vedligeholdelse	14
	6.2 Sejlads	15
	6.3 Tilsyn	15
	6.4 Revision	15
	6.5 Ikrafttræden	15

0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I STRUER KOMMUNE

"Almindelige bestemmelser" er bestemmelser, der generelt er gældende for alle kommunevandløb i Struer Kommune. Udover de almindelige bestemmelser findes "særlige bestemmelser", der gælder for de enkelte vandløb, se afsnit 6. Der gøres opmærksom på, at der i "særlige bestemmelser" kan forekomme supplerende som ændrede bestemmelser i forhold til de "almindelige bestemmelser".

0.1 Administrative bestemmelser

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler byrådet. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.
2. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af byrådet som regulerings-sag.
3. Bygværker - som styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af vandløbet.

Eksisterende styrt kan ombygges til stryg for at forbedre passagemulighederne for fisk. Ombygningen må ikke give anledning til forringelser i afstrømningsforholdene op- og nedstrøms strygene. Ved reparationer kan styrtene ombygges til stryg.

Efter aftale med lodsejerne kan der udlægges sten og gydegrus i vandløbet for at forbedre de fysiske forhold. Arbejdet må ikke give anledning til forringelser af afstrømningsforholdene.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbslovens paragraf 27, stk. 4.

4. Ved alle styrt og stemmeværker skal der i henhold til ferskvandsfiskerilovens paragraf 20 være anbragt ålepas i den til enhver tid lovpligtige periode. Ved private stemmeværker o.l. kan vandløbsmyndigheden pålægge ejeren at etablere og vedligeholde fiskepassage i henhold til ferskvandsfiskerilovens § 19.
5. Skyggegivende træer og buske langs vandløbene der befinder sig indenfor en 2 m bred bræmme regnet fra vandløbets øvre kant må ikke fjernes uden

byrådets godkendelse. Disse træer og buske skal så vidt muligt bevares af hensyn til deres grødebegrænsende virkning. For at begrænse grødevæksten yderligere kan byrådet efter aftale med lodsejerne foretage beplantning.

0.2 Bredejerforhold :

1. På 2,0 m brede bræmmer langs vandløbenes øverste kant må der ikke uden byrådets tilladelse foretages jordbehandling, beplantninger, terrænændringer, dyrkes, anbringes hegn eller foretages andet, jf. paragraf 69 i vandløbsloven.

2. Ejere og brugere af de ejendomme, som grænser op til vandløbene, har pligt til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af materialer og maskiner. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke bredere end 8 m regnet fra vandløbets øvre kant.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må fremtidig ikke anbringes nærmere end 8 m fra vandløbenes øvre kant uden byrådets tilladelse. For rørlagte strækninger dog ikke nærmere end 2 m fra rørledningernes midte. Ovennævnte foranstaltninger kræver endvidere godkendelse efter naturbeskyttelsesloven.

3. Arealer, som grænser op til vandløbene, må ikke uden byrådets tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 2 m fra vandløbenes øvre kant.

Af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet har ejerne pligt til at fjerne hegn langs med vandløbene jf. pkt. 2 og pkt. 3 første afsnit. Dette skal ske senest 2 uger efter, at det er meddelt fra kommune.

4. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbene, eller foranledige at vandstanden i vandløbene forandres eller vandets frie løb hindres. Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, må kun finde sted efter byrådets bestemmelser.

Broer, spange, stemmeværker, overkørsler og lignende må ikke ændres uden byrådets tilladelse. Registrerede ikke godkendte bygværker skal søges godkendt, senest i forbindelse med ombygning eller renovering.

Uden byrådets tilladelse må der ikke foretages foranstaltninger, hvorved vandløbenes tilstand

kommer i strid med bestemmelserne i det enkelte regulativ eller vandløbsloven.

5. Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænpulevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene.

Ved trykspuling af dræn skal det okkerholdige vand enten samles op, og okkeren bundfældes, inden det rensede vand ledes ud, eller skyllevandet pumpes op og spredes på markerne, mens spulingen foregår.

6. Ved rensning af rørlagte strækninger, må sedimentet ikke sendes videre til det åbne vandløb, men skal opsamles i brønde eller i udløbet til det åbne vandløb.
7. Sand, slam og grøde, der ophobes ved stemmeværker og andre bygværker, opsamles af ejeren og må ikke videreføres.
8. Lodsejerne langs vandløbene kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Byrådet kan give tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Andet vandindtag må ikke finde sted uden tilladelse efter vandforsyningsloven. Ansøgning herom indgives til amtsrådet.
9. For at lette vandløbenes vedligeholdelse forsynes tilløb, der nyanlægges eller reguleres, med 5 m brede overkørsler ved udløbet.
10. Vandløbenes afmærkning med kantpæle/skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette bekostes retableringen af den ansvarlige.
11. Beskadiges vandløbene, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan byrådet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af en fastsat frist, kan byrådet foretage det fornødne på den forpligtedes regning, fj. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan byrådet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

12. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes, således at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger. Udløbene skal enten placeres over en nærmere angiven drændybde (se "særlige bestemmelser") eller i en højde på mindst 20 cm over den regulativmæssige bund. Drænudløb må ikke placeres nærmere end 20 m nedstrøms styrt.
13. Anlæg af broer, overkørsler eller lignende og nedlægning af rørledninger, kabler m.v. i vandløbene kræver byrådets godkendelse.
14. I forbindelse med vedligeholdelse af og tilsyn med vandløbet har vandløbsmyndigheden ret til færdsel på de til vandløbet førende adgangsveje.
15. Henvendelse vedrørende vandløbene rettes til kommunens tekniske forvaltning, telefon 97 85 55 88.

0.3 Vedligeholdelse

1. Byrådet afgør, om vandløbenes vedligeholdelse skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Teknisk forvaltning sørger for vedligeholdelse af kommunevandløbene på byrådets vegne.
3. Vandløbene skal vedligeholdes, således at den fastsatte skikkelse og/eller vandføringsevne ikke ændres. Det fremgår af det enkelte regulativ, om der er tale om skikkelse eller vandføringsevne.
4. De enkelte vandløb skal vedligeholdes således, at den fysiske tilstand er i overensstemmelse med vandløbets målsætning.
5. Den afskårne, frit drivende grøde i vandløbene samles op.
6. Vegetationen langs vandløbene vil kun blive beskåret 1 gang om året (mest efteråret) og kun i det omfang den hæmmer vandets frie løb. Vedligeholdelsen skal derudover tage hensyn til bevarelsen af et varieret plante- og dyreliv.
7. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal

tåle, jf. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af det enkelte vandløb. Hvor der foretages maskinelle grødeskæringer flere gange årligt, kan disse foretages fra samme side af vandløbene et år ad gangen.

8. Fyld, der fremkommer ved vandløbenes vedligeholdelse, skal enten fjernes eller spredes i et op til 10 cm tykt lag inden 1. maj af ejere eller brugere af de tilstødende jorde.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan byrådet efter 2 ugers skriftlig varsel lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

9. Findes forholdene ved vandløbene utilfredsstillende, herunder vedligeholdelsestilstanden, kan der rettes henvendelse herom til byrådet.
10. Sker der erosion til væsentlig skade for vandløbene kan Teknisk forvaltning foretage skråningssikring.

0.4 Tilsyn

1. Tilsynet med vandløbene føres af vandløbsmyndigheden, Struer kommune, og udøves af Teknisk forvaltning.

Særlige bestemmelser om tilsyn med det enkelte vandløb fremgår af regulativets afsnit herom.

2. Lodsejere, organisationer eller andre, der ønsker at deltage i et syn, kan træffe aftale herom med Teknisk forvaltning.

0.5 Revision

"Almindelige bestemmelser" revideres efter behov.

0.6 Straffebestemmelser

Overtrædelse af de "almindelige" og "særlige" bestemmelser i Struer kommunes vandløbsregulativer straffes med bøde, jf. lovens § 85.

0.7 Ikrafttræden

De "almindelige bestemmelser" har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 22/2 1995 til den 19/4 1995, og er vedtaget af byrådet den 31/7 1995.

Bestemmelserne træder i kraft fra datoen for deres offentliggørelse.

1.0 GRUNDLAG FOR REGULATIVET

Gimsing-Vejrum Skelgrøft er i henhold til ældre regulativ og byrådsbeslutning i 1995 optaget som kommunevandløb i Struer Kommune og administreres af Struer Kommune.

Nærværende regulativ omfatter det forhenværende kommunevandløb nr. 11 - Gimsing-Vejrum Skelgrøft og den førhen private nedre del af samme vandløb.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af :

1. Ældre regulativ "Gimsing-Vejrum Skelgrøft" stadfæstet af Ringkjøbing amtsråd 3.3.1978.
2. Aftale med Ringkjøbing Amts Fredningsplanudvalg om vedligeholdelse af Gruppe II - vandløb, udateret.
3. Vedligeholdelsesbestemmelser for den private del af Gimsing-Vejrum Skelgrøft, udarbejdet i 1988.
4. Opmåling af Gimsing-Vejrum Skelgrøft i januar 1995.
5. Redegørelse for regulativets grundlag optaget som bilag til nærværende regulativ.
6. Vandløbsloven der trådte i kraft 1983.
7. Ringkjøbing Amtskommunes Regionplan 1993.

2.0 VANDLØBETS MÅLSÆTNING

I henhold til Ringkjøbing Amtskommunes Regionplan fra 1993 har vandløbet følgende målsætning :

Fra st. 0 - st. 1419 : B₁ Gyde og/eller yngelopvækstområde for laksefisk.

Fra st. 1419 - st. 1769 : Ikke målsat.

3.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Det offentlige vandløb har sit udspring i en rørlægning i st. 1769 på vestsiden af Hjermvej ca. 300 m SØ for ejendommen Lille Hillersborg.

Herfra strømmer vandløbet i NV retning til udmundingen i Kvistrup Møllebæk ca. 300 m NV for Hillersborg.

Vandløbet Gimsing-Vejrum Skelgrøft består af ét hovedløb og ligger i hele sit forløb i Struer Kommune.

Regulativet omfatter i alt en vandløbsstrækning på 1769 m. Heraf er 1419 m åbent og 350 m rørlagt vandløb.

Vandløbets beliggenhed fremgår af oversigtskort på regulativets forside i 1:25.000 og detailkort i 1:10.000 i regulativet.

4.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

4.1 Afmærkning og stationering :

Gimsing-Vejrum Skelgrøft er stationeret fra udløbet i Kvistrup Møllebæk (st. 0) og i opstrøms retning.

Stationeringen svarer til afstanden fra udløbet målt i meter.

Derudover er der ikke foretaget særskilt afmærkning af vandløbet.

Begyndelsespunktet (st. 0) har UTM-koordinaterne 32 VMH 753 574.

Vandløbets øverste ende (st. 1769) har UTM-koordinaterne 32 VMH 766 566.

4.2 Dimensioner

Byrådet har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse generelt skal ske på basis af vandløbets dynamiske skikkelse, således at vandføringsevnen svarende til den fastsatte skikkelse ikke forringes.

Vandløbets nedre del, der hidtil har ligget hen som naturvandløb, må dog fortsat udvikle sig naturligt.

Vandløbets sider må i hele vandløbets forløb udvikle sig naturligt. Det vil sige at der ikke er fastsat bestemmelser for brinkenens anlæg. Den naturlige udvikling omfatter dog ikke større brinkerosioner eller opståen af en i afvandingsmæssig sammenhæng uheldig tværprofil.

Vandløbets dimensioner efter ovenstående er angivet i følgende skema :

STATIONERING m	REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER				BEMÆRKNINGER	BUND/UDLØBSKOTER i m DNN
	BUNDKOTE m DNN	BUNDBREDDE m	FALD o/oo	RØR Ø m		
0	x	x	x		Udløb Kvistrup Møllebæk	7,36
2	naturlig	naturlig	naturlig		Tværprofil	
49					Tilløb v.s.	
168		x		0,8	Rørbrø, privat vej	8,06
176		x				8,34
178		naturlig			Grøft v.s.	
200					Tværprofil	8,71
465	11,05	x	x		Tværprofil	11,05
467		0,6	6,5		Dræn h.s.	11,11
600	11,93		x		Tværprofil	11,93
682	13,00		13,0		Brændgård Bæk	13,00
683	13,06	x	62,2		Stryg, start	
686						13,15
691	13,56		x		Stryg, slut	13,57
800	14,89		12,2		Tværprofil	14,89
1000	16,48		x		Tværprofil	16,48
1200	17,95	0,5	8,0		Tværprofil	17,95
1349			7,4		Dræn	19,41
1350			x		Dræn	19,48
1400	19,32		5,3		Tværprofil	19,32
1419	19,42	x	x	x	Udløb rørledning	19,42
1741	20,18		2,4	0,5	Brønd Ø 1,0 m	20,18
1764	20,25		x	x	Slut, Vestside Hjermvej	

4.3 Kontrol af skikkelse :

Kontrol af skikkelse udføres i den grødefri periode:
01. januar - 30. april.

Mindst 1 gang hvert 10. år måles tværprofil i st. 0
og for ca. hver 200 m i hele Gimsing-Vejrum Skel-
grøfts åbne forløb.

Vandløbets dimensioner optegnes i forhold til DNN.

Herudover kan vandløbet opmåles efter behov.

4.4 Fixpunkter :

Dimensionerne i foranstående skema er fastlagt på
baggrund af opmålingen januar 1995, hvor udgangs-
punktet har været følgende fixpunkt :

<u>GI-fixpunkt</u>	<u>Kote m (DNN)</u>	<u>Beskrivelse</u>
122-05-9049	26,40	Vejrum Hjerm Stations- by-Gimsing Kirke, V. side. Ca. 1750 m S. for kirken. Hjermvej nr. 84. Matr.nr. 1 ax. Punkt i husets Ø. gavl, 1,69 m fra N. hjørne, 0,08 m over sokkel og 0,55 m over terræn.

5.0 BYGVÆRKER

5.1 Broer og overkørsler

STA- TION m	BESKRI- VELSE	VANDSLUG RØRDIA. cm	EJERFORHOLD	BEMÆRKNINGER
168 176	Rørbro	80	Privat	Grusvej

5.2 ANDRE BYGVÆRKER

Der findes ingen stemmeværker i Gimsing-Vejrum
Skelgrøft.
Fra st. 683-691 findes et stryg.

6.0 SÆRLIGE BESTEMMELSER

Udover de "Almindelige bestemmelser" i afsnit 0 gælder følgende bestemmelser særlig for Gimsing-Vejrum Skelgrøft.

6.1 Vedligeholdelse

1. Byrådet har med udgangspunkt i amstkommunens regionplan besluttet, at vedligeholdelsen af Gimsing-Vejrum Skelgrøft skal udføres således, at de fysiske forhold er i overensstemmelse med målsætningen som fremgår af 2.0. Bækken er målsat som gyde og/eller yngelopvækstområde for laksefisk B₁ fra st. 0 - st. 1419. Den ovenfor liggende rørledning er ikke målsat.
2. Byrådet har besluttet at vedligeholdelsen skal ske på baggrund af vandløbets modificerede skikkelse efter følgende principper.

Vedligeholdelse fra st. 0 - st. 465 (naturvandløb):

1. Vandløbet skal ligge hen som naturvandløb. Normalt foretages ingen grødeskæring, brinkafretning eller afgravning af aflejret sand og slam.
2. Hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. uacceptable stuvninger ved rørbroen i st. 168 - 176, kan byrådet undtagelsesvis lade foretage vedligeholdelsesindgreb i vandløbet.

Vedligeholdelse fra st. 465 - st. 1419 (reguleret vandløb):

1. Der skæres grøde efter behov, hvilket skønnes at være 1 gang årligt. Perioden for evt. grødeslagning ligger fortrinsvis i perioden 01. september - 15. oktober. Grødeslåningen skal være afsluttet senest 1. november.
2. Grødeskæringen skal udføres manuelt.
3. Grøden skæres kun i en bredde svarende til vandløbets regulativmæssige bundbredde, så der fremstår en bugtet, grødefri strømrende med grødebrammer langs vandløbssiderne og en naturlig bund med gydebanks, høller og stryg. Hvor forholdene tillader det kan der også efterlades grødeøer.

4. Bundoprensning og evt. brinkafretning iværksættes kun lokalt og efter behov når aflejret sand og slam eller erosionen af siderne giver anledning til uacceptable afvandingsforhold eller er til gene for fiskenes gydning.

Arbejdet udføres manuelt med strømmen.

Grusbanker, sten og eksisterende fiskeskjul må ikke fjernes og aflejringerne må kun afgraves ned til fast bund og indenfor de regulativmæssige dimensioner.

Vedligeholdelse fra st. 1419 - 1769 (rørledning).

1. Rørledningen ren- og vedligeholdes normalt kun, når tilsynet finder det påkrævet. Brønden oprenses normalt 1 gang årligt.

6.2 Sejlads

Sejlads er ikke tilladt på Gimsing-Vejrum Skelgrøft.

6.3 Tilsyn

Kommunen syner vandløbene mindst 1 gang årligt.

6.4 Revision

Revision af dette regulativ med undtagelse af "Almindelige bestemmelser" skal være påbegyndt senest 01. januar 2005.

6.5 Ikrafttræden

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 22/2 1995 til den 19/4 1995.

Regulativet er vedtaget af byrådet den 31/7 1995, og træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Henvendelse vedrørende vandløbet rettes til Struer kommunes tekniske forvaltning, telefon 97 85 55 88.